


# Klemmfix-Markise

## Produktbeschreibung



### Besonderheiten

- Montage durch Spannstützen
- Befestigung auch ohne Bohren

### Vorteile auf einen Blick

- TÜV-geprüfte Qualitätsmarkisen nach Maß
- Langlebige Mechanik
- Mehr als 100 Stoffe
- Kräftiges, farbbeständiges Tuch
- Direktanlieferung
- Einfache Selbst-Montage
- Made in Germany



**GROUP**  
**SOLARMATIC**®  
IHR SONDERBAU-EXPERTE

# Eigenschaften Klemmfix-Markise

## Technische Daten

### Breiten

- 200, 250, 300, 350 oder 400 cm
- zentimetergenaue Zwischenmaße möglich (Preis wie nächstgrößere Breite, zzgl. Aufpreis für Sonderanfertigung)

### Ausfall

- 130 cm (Länge Fallarm)
- 160 cm (Tuchschräge)

### Gestellfarben

- **silbergrau** (RAL 9006)
- **weiß** (RAL 9016)

### Tuchwelle

- Stahl, sendzimirverzinkt
- Durchmesser ca. 60 mm (Nutrohr)

### Ausfallprofil

- Aluminium, pulverbeschichtet
- Durchmesser, ca. 48 mm

### Fallarme

- Aluminium, pulverbeschichtet

### Mindestbreiten

Ausfall/cm	150	160	200	250	300	350	400
Breite	-	50	-	-	-	-	-

Die Breite einer Markise muß immer größer sein als der Ausfall! Zwischenmaße im Ausfall sind nicht möglich.

### Abmessungen und Gewichte

Bauhöhe (inkl. Konsolen)	Bautiefe ca.	Eigengewicht (pro Meter)
10 cm	13 cm	4 kg

## Tuch

### Stoffe

- Markisentuch lichtecht und atmungsaktiv

Siehe auch:  
TUCH (8)

### Dessins

- Standard-Dessins 6363, 8203, 8430
- weitere Dessins aus unserer grossen Evasions-Kollektion gegen Aufpreis

### Volant

- gewellt
- passend eingefasst und abnehmbar

Siehe auch:  
TUCH (8)

## Ausstattung

### Antriebsarten

- wartungsfreies Getriebe (Übersetzung 6 zu 1) mit Kurbel (120 cm Länge), wahlweise links oder rechts (wird bei Montage entschieden)

Siehe auch:  
ELEKTRO (9)

### Montagearten

(Montagesets nicht im Lieferumfang enthalten)

- Spannstützenset (verbreitert Einbau-, Markisenmaß um 2,5 cm pro Seite) Spannstützen verstellbar von 210 bis 280 cm

Siehe auch:  
MONTAGE (11)

### Sicherheit

- DIN EN 13561, Windwiderstandsklasse 2

### Lieferumfang

- montagefertige Markise (inkl. Kurbel 120 cm)
- Montageanleitung

### Sonderausstattungen

- Windsicherung (gegen eventuelles Hochschlagen der Arme bei Wind)

Checkliste/Bestellformular **Klemmfix-Markise**

**KOPIERVORLAGE**

**Breiten in cm**

- 200     250     300     350  
 400  
 Zwischenmaß\* \_\_\_\_\_

**Ausfallschräge in cm**

- 160

**Fallarmlänge in cm**

- 130

**Gestellfarben**

- Silbergrau (RAL 9006)  
 Weiß (RAL 9016)

**Antriebsart**

- Kurbel

**Befestigungsset** \* (Separat zu bestellen)

- Spannstützenset

**Stoffe / Dessin**

- 6363     8203     8430  
 Exklusivstoff\* (Dess.-Nr.): \_\_\_\_\_

**Zubehör** \*

- Windsicherung

\* gegen Aufpreis lieferbar

Jede Markise ist eine Kundenanfertigung und somit vom Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen.

**Datum** \_\_\_\_\_

**Kommissions-/Auftragsnr.** \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Nachname \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon/Fax/E-Mail \_\_\_\_\_

**Anlieferung**

- Markt     Direktanlieferung\*

Stempel des Bau- und Heimwerkermarktes

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Fachberater